

Jouka venttiilien O-renkaat

	Akseli -tiiviste	Laippa -tiiviste		Stelliitti-tiivisteet		PTFE -tiivisteisen
			PTFE	Laippatiiviste	Paininrengas	Paininrengas
DN10	10,82X1,78	27,3X2,4				
DN25	10,82X1,78	(39,34X2,62)		48,9X2,6	*30,2X3	
DN32	12,3X2,4	56,2X3		59,5X3	39,2X3	44,6X3
DN50	12,3X2,4	(74,5X3)		79,5X3	53,57X3,53	
DN65	22,2X3	89,5X3				
DN80	22,2X3	104,5X3 (74,50X3,00 takajousto, kevyt)		109,5X3	72,62X3,53	
DN80/80	22,2X3	132,95X3,53		139,5X3	85,32X3,53	
DN100	26,2X3	144,2X5,7 (101,19X3,53 takajousto, kevyt)				
DN100/100	26,2X3	160X4	164X4	171,05X3,53	110,72X3,53	
DN125	26,2X3	194,3X5,7		202X3,53	136,12X3,53	
DN150	34,2X3	230X4		234,54X3,53	164,7X3,53	
DN200	34,2X3			310X4	209,3X5,7	249,3X5,7
DN250	48X4			395X5	259,3X5,7	299,3X5,7
DN300	48X4			465X5	310X5	349,3X5,7

() ei käytössä nykyisissä venttiileissä

Huom! DN200-DN300 Stelliitti- ja PTFE pallontiivisteiden tuen paininrenkas eri kokoa (ura eri kohdalla tukirengasta)